




















Dreiphasen-Filter

Filter-Typ	Phasen Neutral	Nennspannung	Strombereich 0 2500 A	Anwendung				Dämpfung				Ableitstrom			Anschlüsse			
				Allgemein	Antriebe	Industrie	Erneuerbare Energie	Standard 20 - 50 dB	Hoch 40 - 70 dB	Sehr hoch 60 - 80 dB	Hervorragend > 70 dB	Standard < 1 mA	Industrie < 15 mA	Industrie > 15 mA	Steckanschluss	Schraube und Mutter	Schraubanschluss	Stromschiene
Einstufige Filter																		
 FMAC NEO Kompaktes Design IEC 60204-1	3P	520 VAC	16 - 230 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMAC Grosser Strombereich	3P	480 VAC 520 VAC	6 - 1100 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMAC ECO Kostenoptimiert	3P	480 VAC	16 - 150 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMAC RAIL DIN-Schienen- montage	3P	480 VAC	3 - 20 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMW4-65 Kompaktes Design	3P N	440 VAC	3 - 20 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMAD Hohe Dämpfung	3P N	277 VAC 480 VAC	6 - 250 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMAD NEO Kompaktes Design IEC 60204-1	3P N	520 VAC	16 - 230 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMAD CP Kompaktes Design Hohe Leistung	3P N	520 VAC	3 - 20 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMAD CEE CEE Stecker	3P N	415 VAC 480 VAC	16 - 32 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMAD RAIL DIN-Schienen- montage	3P N	277 VAC 480 VAC	3 - 20 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMER SOL Hochleistungs DC- Photovoltaik-Filter	2P	1200 VDC 1500 VDC	25 - 2300 A	•	•	•	•	•	•	•	•	n/a	•	•	•	•	•	•
Zweistufige Filter																		
 FMBC ECO Kostenoptimiert	3P	480 VAC	10 - 115 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMBC NEO Leicht	3P	480 VAC 520 VAC	7 - 180 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMBC LL Kleine Ableitströme	3P	520 VAC	7 - 180 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMBC EP Kompaktes Design IEC 60204-1	3P	520 VAC 760 VAC	16 - 230 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMBD EP Kompaktes Design IEC 60204-1	3P N	520 VAC 760 VAC	16 - 230 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 FMBD NEO Hervorragende Leistung	3P N	300 VAC 520 VAC	8 - 200 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mehrstufige Filter																		
 FMCC SOL Kompakt für Hoch- leistungsanwendungen	3P	520 VAC 760 VAC	150 - 2500 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausgangsfilter																		
 FMAC OUT Hohe Spannung	3P	550 VAC	8 - 32 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Web-Information

Geben Sie auf schurter.com den Filter-Typ ins Suchfeld ein (z.B. FMBB) und laden Sie die Datenblätter mit weiteren Informationen runter.



Kundenspezifische Lösungen

Um den Kundenanforderungen gerecht zu werden, bietet SCHURTER neben dem breiten Produktsortiment zusätzlich Messdienstleistung zur Sicherstellung der EMV an. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen zusammen die optimale EMV-Lösung für Ihre individuelle Anwendung. schurter.com/emv-service

